



<b>ЗАКАЗЧИК</b>	
<b>ТЕЛЕФОН</b>	
<b>СПОСОБ ОПЛАТЫ</b>	
<b>ДОСТАВКА</b>	

<b>РАЗМЕР ПОЛЯ СТЕЖКИ/ РАЗМЕР РАСКРОЕННОГО ПОЛОТНА</b> если выполняется только стежка полотна		<b>КОММЕНТАРИИ</b>
<b>РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА</b>		
<b>ОБРАБОТКА КРАЯ</b>	в раскол / с обтачкой / др.	
<b>ДИЗАЙН СТЕЖКИ, №</b>		
<b>НАПОЛНИТЕЛЬ</b>	200 г / 300г /	
<b>ТКАНЬ, ЛИЦО</b>		
<b>ТКАНЬ, ИЗНАНКА</b>		
*Если ткань заказчика, то обязательно указать артикул и метраж ткани, которая передается в цех		

ЭСКИЗ и КОММЕНТАРИИ

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ЗАКАЗА ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА СТРАНИЦЕ №2 ЭТОГО БЛАНКА****ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА:**

- Заказ выполняется на основе размеров и комментариев, указанных в бланке заказа и эскизе.
- Обязательно указать на эскизе направление стежки относительно размеров покрывала и ширину/длину покрывала относительно расположения на кровати
- Если вам нужен конкретный размер элементов в дизайне стежки из каталога или отрисовка индивидуальной стежки, обязательно приложить к заказу схему с размерами раппортов стежки и размером поля стежки

**НЮАНСЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА ИЗ ТКАНИ ЗАКАЗЧИКА**

- Для бархата и других тяжелых тканей рекомендуется наполнитель 300 г/м<sup>2</sup>, чтобы была видна стежка полотна. Выполнять стежку на наполнителе 100 г/м<sup>2</sup> не рекомендуем, стежка может выглядеть менее объемной и нечитаемой.
- Не рекомендуем выполнять заказ из ткани димаут/блэкаут, т.к. при проколе ткани во время стежки, могут быть видны внутренние черные нити ткани, а также есть вероятность появления затяжек из-за структуры ткани. Также не рекомендуем стегать плотный атлас также по причине появления затяжек при проколе ткани при стежке. Претензии по таким дефектам не принимаются.
- При ширине ткани 140 см и необходимости стачивания полотен, обязательно приложить схему стачивания (как должны быть расположена ткань, как совмещать раппорт, как направлен рисунок, если есть)
- При расчете расхода ткани на покрывало необходимо прибавить метраж на подбор раппорта, выравнивание и центровку ткани, а также усадку ткани при декатировке.
- На объем стежки необходимо заложить минимум 10% к размеру покрывала, т.к. после процесса стежки размер полотна уменьшается за счет поднятия ткани и создания объёма. Также данный запас нужен для заправки покрывала/полотна в раму.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА**

- **Максимальное поле самой стежки 230x220 см, обусловлено максимальным размером стегальной рамы. Внешние габариты полотна/покрывала могут быть любыми, но не более 300x300 см, для бархата и других плотных тканей не более 280x280 см.**
- **Стежка в каталоге отражена на максимальное поле, при уменьшении размера поля стежки на покрывале, дизайн стежки уменьшается пропорционально**
- Допускается отклонение в размерах до 5 см как в большую, так и в меньшую сторону. Это обусловлено тем, что объемное изделие после стежки имеет свойство немного сжиматься, т.к. стежка и наполнитель приподнимают ткань и создают объем стежки. Чтобы выдержать заданный размер, изделие выкраивается и шьется с запасом, а потом уже выполняется стежка покрывала. Относится к покрывалам преимущественно с размерами более 250 см
- При выполнении стежки с дизайном в рамке, расстояние от края покрывала до рамки всегда одинаковое с трех сторон по умолчанию (если иное не указано в ТЗ), около изголовья возможно небольшое отклонение в большую сторону. Обусловлено техническими особенностями оборудования.
- По периметру покрывала на расстоянии 7-10 см от стежки могут быть видны небольшие проколы от наметки. По технологии без нее невозможно выполнить стежку покрывала с сохранением центровки стежки относительно краев покрывала.
- В двухстороннем покрывале с контрастными оттенками материалов допустима местами видимость закрепок контрастных нитей на одной из сторон.